



Pali



Palo rastremato saldato dritto realizzato in acciaio S235 UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461




Palo conico dritto da lamiera saldata spessore 3 mm, realizzato in acciaio S235 UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461

Codice	Lunghezza (mm)	Lunghezza (ft)
003PST006X00S	6.800	6.000
003PST008X00S	8.800	8.000
003PST010X00S	10.800	10.000

Codice	Lunghezza (mm)	Lunghezza (ft)
003PC0006X00S	6.800	6.000
003PC0008X00S	8.800	8.000
003PC0010X00S	10.800	10.000

Traversa



Traversa in acciaio S235, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461


Codice	Larghezza (mm)
003PTV050X00S	500
003PTV100X00S	1.000

Accessori



Portella da palo con chiave di chiusura, grado di protezione IP54 secondo CEI EN 60529, resistenza all'urto IK 08 secondo CEI EN 50102.

Codice
003PTL000X00S



Morsettiera in doppio isolamento, completa di portafusibile, grado di protezione perimetro cerchio IP43 secondo CEI EN 60529. Grado di protezione ingresso cavi IP23 secondo CEI EN 60529. Resistenza all'urto IK 08 secondo CEI EN 50102.

Codice
003PM0000X00S