

# STRATOS S1

Ideale per grandi aree, impianti e centri sportivi indoor e outdoor, aree industriali, facciate di edifici o monumenti ed ogni installazione in interni ed esterni che richiede alte prestazioni luminose. Progettato e prodotto in Italia.

# Gmax

Gmax Italia Headquarter  
Via Gaetano Donizetti 5 | Assago | 20090 MI  
T. +39-02-848-939-82 | W. [www.gmaxitaliasrl.it](http://www.gmaxitaliasrl.it)



## Informazioni Generali

Codice	Kelvin	Lumen	Lumen Output	Watt	Opzioni
040STR060W30B	3000	8.160	7.096	55	
040STR060W40B	4000	8.500	7.392	55	/
040STR060W50B	5000	8.855	7.700	55	

## Caratteristiche

Alimentazione	220-240V - 50/60Hz	Grado di protezione	IP 65
Alimentatore	TRIDONIC LC 60/1400 43 FIXC SC SNC2		
Temperatura ambiente	-20° C / +40° C	Grado di rottura	IK07
Peso	4,3 kg	Classe di isolamento	I

## Caratteristiche LED

Tecnologia	LED
Tipologia	Citizen® Citiled V5
CRI (Ra)	> 80
Vita utile stimata	103.470 h al 80% (L80B10)
Potenza LED	50,2 W - 1400 mA
Fattore di potenza	>0.9 (cos phi)

## Materiali

Corpo lampada	Estrusione in alluminio con alette di raffreddamento.
Diffusore	In vetro temperato trasparente 5 mm resistente agli urti termici.
Ottica	Riflettore in alluminio lucidato a specchio.
Colore	Grafite.
Dotazione	Completo di staffa zincata e connettore rapido stagno IP66.

## Ottica

Distribuzione	Luce diretta
Ottica	Riflettore flood
Angolo	60°


## Certificazioni

CE	89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/68/CEE
Garanzia	3 anni
Rischio fotobiologico	Gruppo esente


MADE IN ITALY

Prodotto nello stabilimento di Gmax Italia di:  
Assago MI - via G. Donizetti 5 - 20090

## Curva Fotometrica



## Disegno Tecnico



CE RoHS

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso