

# STRIPLED 15

Adatto per installazioni in esterni ed interni di aree commerciali e showroom, ospitalità e residenziale, dove si vogliono creare linee luminose.

# Gmax

Gmax Italia Headquarter  
Via Gaetano Donizetti 5 | Assago | 20090 MI  
T. +39-02-848-939-82 | W. www.gmaxitaliasrl.it



## Informazioni Generali

Codice	Kelvin	Lumen/m	Led/m	Watt/m	Opzioni	Grado di protezione
026STR015W302	3000	2.100	84/m	15	Dimmerabile	IP 20
026STR015W402	4000	2.100	84/m	15		
026STR015W602	6000	2.100	84/m	15		
026STR015W30X	3000	2.100	84/m	15		IP 65
026STR015W40X	4000	2.100	84/m	15		
026STR015W60X	6000	2.100	84/m	15		

## Caratteristiche

Alimentazione	220-240V - 50/60Hz	Classe di isolamento	II
Alimentatore	Elettronico	Temperatura ambiente	-20° C / +40° C

## Caratteristiche LED

Tecnologia	LED ad alta efficienza luminosa
Tipologia	SMD 2835
CRI (Ra)	> 80
Vita utile stimata	L70 superiore a 30.000 h
Efficienza LED	100 lm/W
Fattore di potenza	>0.9 (cos phi)

## Materiali

Corpo lampada	In lamina di alluminio rivestita da PC termo resistente.
Diffusore	In PMMA di altissima qualità.
Colore	Bianco
Dotazione	

## Ottica

Distribuzione	Luce diretta
Ottica	Diffondente
Angolo	120°

## Certificazioni

CE	89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/68/CEE
Garanzia	2 anni
Gruppo fotobiologico	Gruppo esente

# CE RoHS

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso