

STRIPLED 25

Adatto per installazioni in esterni ed interni di aree commerciali e showroom, ospitalità e residenziale, dove si vogliono creare linee luminose.



Gmax Italia Headquarter
Via Gaetano Donizetti 5 | Assago | 20090 MI
T. +39-02-848-939-82 | W. www.gmaxitaliasrl.it



Informazioni Generali

Codice	Kelvin	Lumen/m	Led/m	Watt/m	Opzioni	Grado di protezione
026STR025W302	3000	3.600	140/m	25	Dimmerabile	IP 20
026STR025W402	4000	3.600	140/m	25		
026STR025W602	6000	3.600	140/m	25		
026STR025W30X	3000	3.600	140/m	25		IP 65
026STR025W40X	4000	3.600	140/m	25		
026STR025W60X	6000	3.600	140/m	25		

Caratteristiche

Alimentazione	220-240V - 50/60Hz	Classe di isolamento	II
Alimentatore	Elettronico	Temperatura ambiente	-20° C / +40° C

Caratteristiche LED

Tecnologia	LED ad alta efficienza luminosa
Tipologia	SMD 2835
CRI (Ra)	> 80
Vita utile stimata	L70 superiore a 30.000 h
Efficienza LED	100 lm/W
Fattore di potenza	>0.9 (cos phi)

Materiali

Corpo lampada	In lamina di alluminio rivestita da PC termo resistente.
Diffusore	In PMMA di altissima qualità.
Colore	Bianco
Dotazione	

Ottica

Distribuzione	Luce diretta
Ottica	Diffondente
Angolo	120°

Certificazioni

CE	89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/68/CEE
Garanzia	2 anni
Gruppo fotobiologico	Gruppo esente



Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso