

STRIPLED D/C 28,8W

Gmax

Adatto per installazioni in esterni ed interni di aree commerciali e showroom, ospitalità e residenziale, dove si vogliono creare linee luminose.

Gmax Italia Headquarter
Via Gaetano Donizetti 5 | Assago | 20090 MI
T. +39-02-848-939-82 | W. www.gmaxitaliasrl.it



Informazioni Generali

VERSIONE DYNAMIC COLOR

Codice	Kelvin	Lumen/m	Watt/m	Opzioni
026STR028D002	2500-6500	2070-2300	28,8	Dynamic Color

Caratteristiche

Alimentazione	220-240V - 50/60Hz	Grado di protezione	IP20 /IP 65
Alimentatore	Elettronico	Classe di isolamento	II
Temperatura ambiente	-20° C / +40° C		

Caratteristiche LED

Tecnologia	LED ultraluminosi 5060
Tipologia	SMD 2835
CRI (Ra)	> 80
Vita utile stimata	L70 superiore a 30.000 h
Efficienza LED	100 lm/W
Fattore di potenza	>0.9 (cos phi)

Materiali

Corpo lampada	In lamina di alluminio rivestita da PC termo resistente.
Diffusore	In PMMA di altissima qualità.
Colore	Bianco
Dotazione	

Ottica

Distribuzione	Luce diretta
Ottica	Diffondente
Angolo	120°

Certificazioni

CE	89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/68/CEE
Garanzia	2 anni
Gruppo fotobiologico	Gruppo esente

CE RoHS

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso