



Informazioni Generali

Codice	Kelvin	Lumen	Lumen Output	Watt	Opzioni
033VEG200W30G	3000	23.765	20.664	200	/
033VEG200W40G	4000	25.015	21.752	200	
033VEG200W50G	5000	26.332	22.897	200	

Caratteristiche

Alimentazione	100-277V - 50/60Hz	Grado di protezione	IP 65
Alimentatore	Meanwell® ELG-240-54A	Classe di isolamento	I
Temperatura ambiente	-20° C / +40° C	Peso	12 kg

Caratteristiche LED

Tecnologia	LED
Tipologia	Cree® MHDG (x24)
CRI (Ra)	> 80
Vita utile stimata	103.470 h al 80% (L80B10)
Potenza LED	193 W - 870mA
Fattore di potenza	>0.95 (cos phi)

Materiali

Corpo lampada	Pressofusione in alluminio con alette di raffreddamento.
Diffusore	In vetro temperato trasparente 5 mm resistente agli shock e agli urti termici.
Ottica	Polycarbonato metallizzato a deposito di alluminio.
Colore	Grafite.
Dotazione	Completo di golfare e connettore rapido stagno IP66.


Ottica

Distribuzione	Luce diretta
Ottica	Khatod® diffondente
Angolo	90°

Certificazioni

CE	89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/68/CEE
ETL	UL-1598 CSA-C22.2
Garanzia	3 anni
Rischio fotobiologico	Gruppo esente

Curva Fotometrica



Disegno Tecnico

